



Nouveau

BORNE MAYA 1M 15W 3000K NOIR

Code : **51790**

IP65 IK08 650°C IRC >80

RoHS COMPLIANT CE 3 GARANTIE ANS

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Sol - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir 9005
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	15 W / 15 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 69 mA
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,94
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	Asymétrique °
Flux lumineux total	1020 lm
Efficacité lumineuse	68 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L80/B20 à Ta 25°C
Nbre de on/off	25000
Poids net	4800 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI