



Nouveau

ELISE GU10 5W CCT USB-C BLC

Code : 51820



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,70
IP	IP20	Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IK	IK02	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Faisceau	38 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	400 lm
Mode de montage	Mur - surface (patère)	Efficacité lumineuse	80 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc	Température d'utilisation	-10 °C / +40 °C
Orientation du produit	orientable et basculant - 320 ° - 90 °	Variation	NON
Nombre et type de source	LED - 1 lampe fournie	Durée de vie moyenne	15000 h - L80/B50 à Ta 25°C
Douille / Culot	GU10	Nbre de on/off	7500
Puissance nominale / absorbée	1 x 5 W / 5 W	Poids net	620 gr
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 31 mA	Compatible minuterie	OUI
LOR (Light Output Ratio)	81 %	Compatible détection	OUI