

Nouveau

# LYRA 3W/3000K BLC + USB-C

Code : **51825**

IP 20 · IK06 · 650°C · DIMMABLE · IRC >80

RoHS-WEEE COMPLIANT · CE · 3 GARANTIE ANS

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Utilisation** | intérieure |
| **IP** | IP20 |
| **IK** | IK06 |
| **Classe** | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| **Résistance au feu** | 650°C |
| **Mode de montage** | Mur - surface (patère) |
| **Matières / Coloris n°1** | corps aluminium blanc 9016 |
| **Orientation du produit** | orientable et basculant - 330 ° - 90 ° |
| **Nombre et type de source** | LED circuit / module intégré (non démontable) |
| **Douille / Culot** | Sans |
| **Puissance nominale / absorbée** | 3 W / 3 W |
| **Tension / Fréquence / Intensité** | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 26 mA |
| **LOR (Light Output Ratio)** | 100 % |

| | |
|---|---|
| **Facteur de puissance** | 0,50 |
| **Température de couleur** | 3000 K |
| **IRC / Ra** | 80 - 84 ( SDCM < 6 ) |
| **Faisceau** | 50 ° |
| **Flux lumineux total** | 200 lm |
| **Efficacité lumineuse** | 67 lm/W |
| **Température d'utilisation** | -20 °C / +45 °C |
| **Variation** | OUI - variateur intégré (interrupteur sensitif) |
| **Durée de vie moyenne** | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| **Nbre de on/off** | 50000 |
| **Poids net** | 490 gr |
| **Compatible minuterie** | NON |
| **Compatible détection** | NON |