

Nouveau

LYRA 3W/3000K NOIR + USB-C

Code : 51826



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,50
IP	IP20	Température de couleur	3000 K
IK	IK06	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Faisceau	50 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	180 lm
Mode de montage	Mur - surface (patère)	Efficacité lumineuse	60 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir 9005	Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Orientation du produit	orientable et basculant - 330 ° - 90 °	Variation	OUI - variateur intégré (interrupteur sensible)
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Douille / Culot	Sans	Nbre de on/off	50000
Puissance nominale / absorbée	3 W / 3 W	Poids net	490 gr
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 26 mA	Compatible minuterie	NON
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Compatible détection	NON