




Nouveau

ROMAN 9W/3000K NOIR + USB-C

Code : **51829**



IP 40



650°C




DIMMABLE

IRC >90



CE 3 GARANTIE ANS



51829	3000K	30°-Spot
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	653	0,54
2	163	1,07
2,5	104	1,34

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP40
IK	IK06
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur - surface (patère)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir 9005
Orientation du produit	orientable et basculant - 180 ° - 90 °
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	9 W / 9 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 56 mA
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,70
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 6)
Faisceau	30 °
Flux lumineux total	250 lm
Efficacité lumineuse	28 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Variation	OUI - variateur intégré (interrupteur sensitif)
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	50000
Poids net	665 gr
Compatible minuterie	NON
Compatible détection	NON