



Nouveau

BALIZ 2 LED bleu 1,8W anthracite

Encastré de mur LED IP20 pour balisage, LED et driver intégrés. Boîte d'encastrement fournie.

Code : **51836**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,44
IP	IP20	Température de couleur	Bleu
IK	IK02	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 3)
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	115 °
Résistance au feu	850°C	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Mode de montage	Mur - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)	Variation	NON
Matières / Coloris n°1	corps métal anthracite	Durée de vie moyenne	30000 h
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale	Nbre de on/off	15000
Orientation du produit	fixe	Poids net	202 gr
Nombre et type de source	12 LED SMD 3528 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Compatible minuterie	OUI
Douille / Culot	Sans	Compatible détection	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 1.8 W / 1.8 W	Applications spécifiques	■ Balisage
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 19 mA	Recommandations d'installation	Livré avec boîte d'encastrement étanche permettant de respecter la norme BBC/RE2020.
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage intégré (non démontable)		