



# MEUBLELED 2 24V 2W CCT 3-4- 5000K IP44

Spot Ø65mm fixe IP44 pour meuble, LED 24V 200lm intégrée, driver non fourni

Code : **51848**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20/IP44
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
<b>Matières / Coloris n°1</b>	anneau / collerette / face aluminium
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 2 W / 2 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	24 V ; 80 mA

<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 3000K / 4000K / 5000K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Faisceau</b>	100 °
<b>Flux lumineux total</b>	200 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	100 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	0 °C / +35 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Poids net</b>	56 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI

<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni	<b>Applications spécifiques</b>	■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	77 %		■ Salle d'eau : autorisé Vol.1 ■ Meuble / Vitrine
		<b>Câblage</b>	Câble spot lg 2,5 m

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0881	ALIM. LED 15W 24V DC MEUBLELED 2	
0989	CONNEXION 6 DIR. 24V DC	
52033	ALIM. LED 15W 24V DC	
51849	Kit MEUBLELED 2 24V 9W CCT 3-4-5000K IP44	