




Nouveau

# MEUBLELED 230V 2,6W 3CCT

Code : 51850



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Facteur de puissance</b>	0,38
<b>IP</b>	IP20	<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 3000K / 4000K / 5000K
<b>IK</b>	IK02	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Faisceau</b>	100 °
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Flux lumineux total</b>	180 lm
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	<b>Efficacité lumineuse</b>	69.2 lm/W
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium nickel	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Variation</b>	NON
<b>Nombre et type de source</b>	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Durée de vie moyenne</b>	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Douille / Culot</b>	Sans		

<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 2.6 W / 2.6 W	<b>Nbre de on/off</b>	12500
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 30 mA	<b>Poids net</b>	117 gr
<b>Driver / Alimentation</b>	Direct sur réseau	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	74 %	<b>Compatible détection</b>	OUI
		<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil</li><li>■ Meuble / Vitrine</li></ul>