



Nouveau

KIT MEUBLED 230V 4X2,6W 3CCT

Code : 51851



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,38
IP	IP20	Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K / 5000K
IK	IK02	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	100 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	180 lm
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Efficacité lumineuse	69.2 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium nickel	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Orientation du produit	fixe	Variation	NON
Nombre et type de source	LED - 4 circuit / module intégré (non démontable)	Durée de vie moyenne	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Douille / Culot	Sans		

Puissance nominale / absorbée	4 x 2.6 W / 10.4 W	Nbre de on/off	12500
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz	Poids net	512 gr
Driver / Alimentation	Direct sur réseau	Compatible minuterie	OUI
LOR (Light Output Ratio)	74 %	Compatible détection	OUI
		Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none">■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil■ Meuble / Vitrine

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
51850	MEUBLED 230V 2,6W 3CCT	