



EVOLI	4000 K	36 °
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	1529	0,65
2	382	1,30
2,5	245	1,62

Nouveau

EVOLI 023 BLC 36°10,5W 3- 4000K

Code : 51862



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure	LOR (Light Output Ratio)	75 %
IP	IP20	Facteur de puissance	0,90
IK	IK02	Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Résistance au feu	650°C	Faisceau	36 °
Mode de montage	Sur rail - avec adaptateur 3 all (023)	Flux lumineux total	930 lm
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc	Efficacité lumineuse	93 lm/W
Orientation du produit	orientable et basculant - 360 ° - 180 °	Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Variation	NON
Douille / Culot	Sans	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Puissance nominale / absorbée	1 x 10 W / 10 W	Nbre de on/off	10000
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 50 mA	Poids net	0.34 kg
Driver / Alimentation	appareillage intégré (démontable)	Compatible minuterie	OUI