



Nouveau

EVOLI 023 NR 36° 10,5W 3-4000K

Code : 51863



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Sur rail - avec adaptateur 3 all (023)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir
Orientation du produit	orientable et basculant - 360° - 180°
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 10 W / 10 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 50 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (démontable)

LOR (Light Output Ratio)	75 %
Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	36°
Flux lumineux total	930 lm
Efficacité lumineuse	93 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	10000
Poids net	0.34 kg
Compatible minuterie	OUI