



Nouveau

GRADY 2 6-8W 3CCT IP65 NFC

Downlight IP5x/65 dimmable LED et driver intégrés,
température de couleur réglable

Code : **51868**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP5x/IP65
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps polyamide thermo-résistant
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans

Température de couleur	CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	1000 lm
Efficacité lumineuse	125 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	35000 h - L80/B20 à Ta 25°C
Nbre de on/off	17500

Puissance nominale / absorbée	1 x 8 W / 8 W	Poids net	150 gr
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 40 mA	Compatible minuterie	OUI
Driver / Alimentation	Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)	Compatible détection	OUI
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Compatible avec la norme NF C15-100 (version 2024) ■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.
Facteur de puissance	0,86		<ul style="list-style-type: none"> ■ Plusieurs puissances au choix réglables par interrupteur (Multiwatt) ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
		Autres commentaires	Données de la LED en 4000K Flicker free - pas de scintillement

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
51870	COLLERETTE GRADY 2 6-8W NICKEL	
51874	COLLERETTE GRADY 2 6-8W NOIR	