

Nouveau

# LUMISOL 175-R 3000K 70° INOX

Code : 51903



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure
<b>IP</b>	IP67
<b>IK</b>	IK10
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)
<b>Matières / Coloris n°1</b>	anneau / collerette / face inox 316 (A1)
<b>Matières / Coloris n°2</b>	corps aluminium
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 30 °
<b>Nombre et type de source</b>	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 9.6 W / 9.6 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 90 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)

<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	82 %
<b>Facteur de puissance</b>	0,90
<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Faisceau</b>	70 °
<b>Flux lumineux total</b>	1200 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	125 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-25 °C / +40 °C
<b>Variation</b>	OUI - variation par coupure de phase
<b>Durée de vie moyenne</b>	60000 h - L80/B50 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	10000
<b>Poids net</b>	3390 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI

