



Nouveau

LEDIUM 2 20W 3CCT 3000-4000- 5000K

Code : 51945



Caractéristiques techniques

| | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| Utilisation | intérieure | Facteur de puissance | 0,90 |
| IP | IP20/IP44 | Température de couleur | CCT switch : 3000K / 4000K / 5000K |
| IK | IK03 | IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 6) |
| Classe | Classe 2 - double isolation | Faisceau | 110 ° |
| Résistance au feu | 850°C | Flux lumineux total | 2980 lm |
| Mode de montage | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement | Efficacité lumineuse | 149 lm/W |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium blanc | Température d'utilisation | -10 °C / +35 °C |
| Matières / Coloris n°2 | diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) | Variation | NON |
| Orientation du produit | fixe | Durée de vie moyenne | 25000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Nombre et type de source | LED - 1 circuit / module intégré (non démontable) | | |

| | |
|--|---------------------------------------|
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 20 W / 20 W |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 100 mA |
| Driver / Alimentation | appareillage intégré (non démontable) |
| LOR (Light Output Ratio) | 65 % |

| | |
|-----------------------------|--------|
| Nbre de on/off | 12500 |
| Poids net | 376 gr |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI |

Applications spécifiques

- Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.
- Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil
- Salle d'eau : autorisé Vol.2