

Nouveau

# ELIOS 5,5W 40° CCT BLANC

Code : 51949



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure / extérieure
<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	IK08
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Plafond - surface
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 5,5 W / 5,5 W

<b>Facteur de puissance</b>	0,74
<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 3000K / 4000K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Faisceau</b>	40 °
<b>Flux lumineux total</b>	550 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	100 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-25 °C / +40 °C
<b>Variation</b>	OUI - variation par coupure de phase
<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C

**Tension / Fréquence / Intensité** 220-240 V ; 50/60 Hz ; 30 mA

**Driver / Alimentation** appareillage intégré (non démontable)

**LOR (Light Output Ratio)** 100 %

**Nbre de on/off** 25000

**Poids net** 412 gr

**Compatible minuterie** OUI

**Compatible détection** OUI

**Applications spécifiques**

- Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil