



Nouveau

# TERRY XPR 3000K IP67 INOX 316

Code : **51960**



## Caractéristiques techniques

|                                 |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Utilisation                     | extérieure                                          |
| IP                              | IP67                                                |
| IK                              | IK08                                                |
| Classe                          | Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)           |
| Résistance au feu               | 650°C                                               |
| Mode de montage                 | Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement) |
| Matières / Coloris n°1          | corps inox 316 (A1)                                 |
| Orientation du produit          | fixe                                                |
| Nombre et type de source        | LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)   |
| Douille / Culot                 | Sans                                                |
| Puissance nominale / absorbée   | 1 x 3 W / 3 W                                       |
| Tension / Fréquence / Intensité | 24 V                                                |

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Facteur de puissance      | 1,00                        |
| Température de couleur    | 3000 K                      |
| IRC / Ra                  | 90 - 94 ( SDCM < 6 )        |
| Faisceau                  | 50 °                        |
| Flux lumineux total       | 130 lm                      |
| Efficacité lumineuse      | 33.3 lm/W                   |
| Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C             |
| Durée de vie moyenne      | 60000 h - L80/B50 à Ta 25°C |
| Nbre de on/off            | 100000                      |
| Poids net                 | 160 gr                      |
| Compatible minuterie      | OUI                         |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                       | Photo |
|-------|-------------------------------|-------|
| 51954 | CABLE PROLG TERRY/CABOURG 4M  |       |
| 51955 | CABLE PROLG TERRY/CABOURG 8M  |       |
| 51956 | BOUCHONS TERRY/CABOURG        |       |
| 51958 | CABLE RACCORD Y TERRY/CABOURG |       |
| 51961 | RACCORD 8P TERRY/CABOURG      |       |
| 51962 | CABLE ALIM TERRY/CABOURG 0,5M |       |
| 51963 | CABLE PROLG TERRY/CABOURG 2M  |       |
| 51964 | DRIVER RECHANGE TERRY/CABOURG |       |
| 51965 | POT ENCASTREMENT TERRY XPR    |       |