



| 51970 | 4000 K                | 60°   |
|-------|-----------------------|-------|
| h (m) | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |
| 1     | 874                   | 1,15  |
| 2     | 219                   | 2,31  |
| 2,5   | 140                   | 2,89  |

Nouveau

# RIVA 2 CCT 9W 3000/4000K DIM

Code : **51970**



## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure                                          |
| <b>IP</b>                              | IP64                                                |
| <b>IK</b>                              | IK06                                                |
| <b>Classe</b>                          | Classe 2 - double isolation                         |
| <b>Résistance au feu</b>               | 650°C                                               |
| <b>Mode de montage</b>                 | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium blanc                               |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe                                                |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)   |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 8.87 W / 8.87 W                                 |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 40 mA                        |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage fourni (séparé)                        |

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>  | 100 %                                |
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,92                                 |
| <b>Température de couleur</b>    | CCT switch : 3000K / 4000K           |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )                 |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 950 lm                               |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 107.1 lm/W                           |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +40 °C                      |
| <b>Variation</b>                 | OUI - variation par coupure de phase |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C          |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 25000                                |
| <b>Poids net</b>                 | 234 gr                               |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                                  |

#### Applications spécifiques

- Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.
- Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil