

Nouveau

# Détecteur Infra-rouge 160° / interrupteur mural

Code : 52080



IP 20 IK02 650°C



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK02
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps plastique blanc
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	200 W

<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Poids net</b>	86.8 gr
<b>Compatible détection</b>	OUI - Infra-Rouge

### Recommandations d'installation

Détecteur infrarouge encastrable dans les murs Hauteur entre 1-1,8m Distance de détection: 8m MAX en latérale Possibilité de marche forcée : mode ON ; mode OFF ; mode SENSOR Angle de détection 160° Vitesse de déplacement de détection : entre 0,6-1,5m/s Réglages : - Durée d'éclairage (10 s - 7 mn) - Crépusculaire (10 - 2000 lux) 200W max (en LED) Utilisation intérieure

### Câblage

Section de fil accepté : 0,5 mm<sup>2</sup> - 2,5mm<sup>2</sup> rigide et souple