



BALIZ 1 LED 0,4W 3000K blanc

Encastré de mur LED IP20 pour balisage, LED et driver intégrés. Boîte d'encastrement Ø65mm fournie.

Code : **5242**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,35
IP	IP20	Température de couleur	3000 °K
IK	IK02	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 3)
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	115 °
Résistance au feu	850°C	Flux lumineux total	7 lm
Mode de montage	Mur - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)	Efficacité lumineuse	14 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps thermoplastique blanc	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	30000 h
Nombre et type de source	6 LED SMD 3528 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	15000
Douille / Culot	Sans	Poids net	128 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 0.46 W / 1.2 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 16 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	■ Balisage
LOR (Light Output Ratio)	100 %		