





# ENC. MURAL 300 INOX E27

Code : **5270**



## Caractéristiques techniques

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>              | extérieure                                                 |
| <b>IP</b>                       | IP54                                                       |
| <b>IK</b>                       | IK04                                                       |
| <b>Classe</b>                   | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre     |
| <b>Résistance au feu</b>        | 850°C                                                      |
| <b>Mode de montage</b>          | Mur - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)        |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>   | corps aluminium                                            |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>   | anneau / collerette / face inox 316L                       |
| <b>Orientation du produit</b>   | fixe                                                       |
| <b>Nombre et type de source</b> | Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie |
| <b>Douille / Culot</b>          | E27                                                        |

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 40 W / 40 W                            |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 230 V ; 50/60 Hz ; 174 mA                  |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Direct sur réseau sans alimentation        |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 26 %                                       |
| <b>Facteur de puissance</b>            | dépend de la lampe utilisée                |
| <b>Température d'utilisation</b>       | -20 °C / +35 °C                            |
| <b>Variation</b>                       | dépend de la lampe utilisée                |
| <b>Poids net</b>                       | 906 gr                                     |
| <b>Applications spécifiques</b>        | ■ Résiste au Brouillard salin (500h)       |
| <b>Recommandations d'installation</b>  | Dim. max. de la lampe : Ø60mm ; lg. 145mm. |
| <b>Autres commentaires</b>             | Diffuseur en verre trempé sablé 4mm.       |