



POP LED



Corps aluminium anodisé/Diffuseur polycarbonate opale. Longueur : 617 mm.
Circuit LED SMD. Alimentation intégrée. Autorisé volume 2.



30 LED

230V IP44 IK07 850° 35 000 h

P (w)	Lumens	Teinte	Version	Code
13	1200	● 3000 K	sans inter.	53012
13	1200	● 3000 K	avec inter.	53013
13	1300	○ 4200 K	sans inter.	53010
13	1300	○ 4200 K	avec inter.	53011

POP FLUO

Corps aluminium anodisé/Diffuseur polycarbonate opale. Ballast électronique A2 intégré.

T 16 Ø16 G5

230V IP44 IK07 850°

P (w)	Classe	L (mm)	Code sans tube	Code avec tube HE 3000 K **	Code avec tube HE 4000 K **
AVEC INTERRUPTEUR					
14		617	-	5216*	5219*
21		917	4787*	-	-
39		917	4788***	-	-
SANS INTERRUPTEUR					
14		617	4789*	-	-
24		617	4790*	-	-
21		917	4791*	-	-
39		917	4792***	-	-

L'utilisation sur minuterie diminue considérablement la durée de vie des lampes.

*Raccordement électrique central.

**Avec tube T5 fluo HE 100 lm/W Ø16.

*** Autorisé volume 3.

