

POP LED 19W 3000K

Réglette pour salle d'eau IP44, LED et driver intégrés, version simple

Code : **53012**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,85
IP	IP44	Température de couleur	3000 °K
IK	IK07	IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 3)
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	148 °
Résistance au feu	850°C	Flux lumineux total	1150 lm
Mode de montage	Mur - surface	Efficacité lumineuse	61 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium anodisé	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	35000 h
Nombre et type de source	112 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	20000
Douille / Culot	Sans	Poids net	1.05 kg
Puissance nominale / absorbée	1 x 19 W / 19 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 90 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Autres commentaires	Version simple (sans interrupteur).