



NORMARIC B.85C 17 LED 6W 2700K - clair

Régllette salle d'eau IP21, diffuseur clair, tube LINOLED S19 6W 2700K fourni, avec prise 16A + inter
Code : **53022**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	2700 °K
IP	IP21	IRC / Ra	85 - 89
IK	IK07	Faisceau	150 °
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Flux lumineux total	540 lm
Résistance au feu	750°C	Efficacité lumineuse	85.71 lm/W
Mode de montage	Mur - surface	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	corps polypropylène (PP) blanc	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair	Durée de vie moyenne	20000 h
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	10000
Nombre et type de source	LED SMD 2835 - 1 lampe fournie	Poids net	413 gr
Douille / Culot	S19	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 7 W / 6.3 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 52 mA	Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Hors volume
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation	Autres commentaires	Avec interrupteur et prise 16A. Emballage : VP.

Facteur de
puissance

0,53