



NORMARIC B.85C 17 LED 6W 2700K - opale

Réglette salle d'eau IP21, diffuseur opale, tube LINOLED S19
6W 2700K fourni, avec prise 16A + inter

Code : 53033



Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|--|----------------------------------|--|
| Utilisation | intérieure | Température de couleur | 2700 °K |
| IP | IP21 | IRC / Ra | 85 - 89 |
| IK | IK07 | Faisceau | 150 ° |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre | Flux lumineux total | 480 lm |
| Résistance au feu | 750°C | Efficacité lumineuse | 76.19 lm/W |
| Mode de montage | Mur - surface | Température d'utilisation | +10 °C / +35 °C |
| Matières / Coloris n°1 | corps polypropylène (PP) blanc | Variation | NON |
| Matières / Coloris n°2 | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale | Durée de vie moyenne | 20000 h |
| Orientation du produit | fixe | Nbre de on/off | 10000 |
| Nombre et type de source | LED SMD 2835 - 1 lampe fournie | Poids net | 412 gr |
| Douille / Culot | S19 | Compatible minuterie | OUI |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 7 W / 6.3 W | Compatible détection | OUI |
| Tension / Fréquence / Intensité | 230 V ; 50/60 Hz ; 52 mA | Applications spécifiques | ■ Salle d'eau : autorisé Hors volume |
| Driver / Alimentation | Direct sur réseau sans alimentation | Autres commentaires | Avec interrupteur et prise 16A. Emballage : VP. |
| Facteur de puissance | 0,53 | | |