



TALASSO B99.17 LED 6W 2700K

Réglette pour salle d'eau IP21, tube LINOLED 20000h fourni,
version prise 16A et interrupteur

Code : **53039**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,53
IP	IP21	Température de couleur	2700 °K
IK	IK07	IRC / Ra	85 - 89
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Faisceau	150 °
Résistance au feu	850°C	Flux lumineux total	450 lm
Mode de montage	Mur - surface	Efficacité lumineuse	71.43 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps polyamide renforcé en fibre de verre (PAFV) blanc	Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	20000 h
Nombre et type de source	LED SMD 2835 - 1 lampe fournie	Nbre de on/off	10000
Douille / Culot	S19	Poids net	548 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 7 W / 6.3 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 52 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation	Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Hors volume
LOR (Light Output Ratio)	75 %	Autres commentaires	Avec interrupteur et prise 16A. Emballage : VP.