



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) gris métal (alu) 9006
Matière/ Coloris n°2	anneau / collerette / face aluminium
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	24 LED SMD 3020 Everlight 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 1,70 W / 1,70 W
Tension/Fréquence/Intensité	24V DC 71mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	1,00
Température de couleur	3200K
IRC / Ra	85 - 89
Faisceau	50°
Flux lumineux total	110 lm
Efficacité lumineuse	64,71 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	20 000 h
Nombre de On / Off	10 000
Poids net:	47,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :
*Commerce / Magasin

Mode de montage
Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement


Recommandations installation:

Câble
Précâblage 2,50m avec connecteur (spot) + 1,50m avec fiche prise pour alimentation

Autres commentaires
Spot seul - voir code du KIT : 5306.



5303	3200 K	1,7 W	50°
h (m)	0,25	E_{max} (lx)	2224
d (m)	0,23		0,47
	0,5		139
	1		0,93



EEI (équiv. lampe):

