



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc extrudé
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	42 LED SMD 2835 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 7,50 W / 7,73 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 68mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,52
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	140°
Flux lumineux total	800 lm
Efficacité lumineuse	103,50 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25 000 h
Nombre de On / Off	12 500
Poids net:	209,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :
*Meuble / Vitrine


Mode de montage
Mur/Plafond - surface

Recommandations installation:
A visser sur tout support.

La puissance totale des réglettes montées les unes après les autres ne doit pas dépasser 120W.

Câble
Câble H03VVH2-F 2x0,75mm² lg 1,5m + fiche 6A.
Interconnexion câble H03VVH2-F 2x0,75mm² lg 10cm.

Autres commentaires



EEL (équiv. lampe): 0,12



Accessoires fournis:

- connecteur auto. pour mise en ligne
- fixations