



HALOLED



220-240V~ 50/60Hz 4000 K



Code	Désignation	A (mm)	Poids (kg)	Luminaires en ligne Max	Croquis
53063	HALOLED 01 312MM 4W	312	0,168	30	
53064	HALOLED 01 516MM 7,5W	516	0,209	16	
53065	HALOLED 01 849MM 10W	849	0,237	12	
53066	HALOLED 01 1149MM 13W	1149	0,280	9	

ATTENTION : Raccordement au réseau !

Par sécurité il est impératif de couper l'alimentation du réseau avant chaque intervention sur le luminaire.

VISSER LES MOYENS DE FIXATION DE LA REGLETTE SUR LE SUPPORT (1 AU CHOIX)

CLIPPER LA REGLETTE SUR LE SUPPORT FIXE PRECEDEMENT

INTERCONNECTER L'ENSEMBLE DES REGLETTES DU SYSTEME D'ECLAIRAGE

120 W max. interconnectées en ligne

Informations de maintenance :



► **Danger, risque de chocs électriques** : La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé.



► Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.