




H2O LED 00 T5 7W 4000K

Réglable pour salle d'eau IP44, tube T5 LED 50000h fourni,
version simple

Code : **53076**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP44
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) strié
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 1 lampe fournie
Douille / Culot	G5

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 5)
Faisceau	120 °
Flux lumineux total	495 lm
Efficacité lumineuse	61.11 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	50000

Puissance nominale / absorbée	1 x 7 W / 8.1 W	Poids net	550 gr
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 70 mA	Compatible minuterie	OUI
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Compatible détection	OUI
LOR (Light Output Ratio)	47 %	Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
Facteur de puissance	0,50	Recommandations d'installation	Raccordement électrique central. Montage en applique murale (vers le bas ou droite) et en angle.
		Autres commentaires	Version simple (sans interrupteur).