



Nouveau

# TITAN 440MM CCT IP44 CHROME

Code : 53102



ROHS-WEEE COMPLIANT CE 3 ANS GARANTIE

## Caractéristiques techniques

|  |  |                                  |   |
|--|--|----------------------------------|---|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure   | <b>Facteur de puissance</b>      | 0,90  |
| <b>IP</b>                              | IP44   | <b>Température de couleur</b>    | CCT switch : 2700K / 3000K  |
| <b>IK</b>                              | IK02   | <b>IRC / Ra</b>                  | 90 - 94 ( SDCM < 6 )  |
| <b>Classe</b>                          | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre | <b>Faisceau</b>                  | 250 °   |
| <b>Résistance au feu</b>               | 650°C  | <b>Flux lumineux total</b>       | 940 lm  |
| <b>Mode de montage</b>                 | Mur - surface  | <b>Efficacité lumineuse</b>      | 49.5 lm/W   |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps acier chromé                                     | <b>Température d'utilisation</b> | -10 °C / +30 °C   |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe   | <b>Variation</b>                 | OUI - variation par coupure de phase  |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)      | <b>Durée de vie moyenne</b>      | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C   |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans   | <b>Nbre de on/off</b>            | 100000  |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 19 W / 19 W  | <b>Poids net</b>                 | 2550 gr   |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 90 mA                           | <b>Compatible minuterie</b>      | OUI   |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (démontable)                      | <b>Applications spécifiques</b>  | ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 88 %   |                                  |   |

