



BRICK GRAPHITE LED 12W 4000K

Code : 5326



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Facteur de puissance	0,50
IP	IP65	Température de couleur	4000 °K
IK	IK07	IRC / Ra	80 - 84
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Flux lumineux total	115 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	6.85 lm/W
Mode de montage	Encastré - nécessite une boîte d'encastrement	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium graphite 7024 mat	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale	Durée de vie moyenne	25000 h
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	12500
Nombre et type de source	2 LED COB Citizen - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	1763 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 12 W / 16.8 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 153 mA	Autres commentaires	Eclairage indirect. Flux des LED = 1280lm Alimentation IP67 intégrée.
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 700mA appareillage intégré (non démontable)		