


S-FLEXO 60 HR RGB / 2,5M

Code : 55193



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Tension / Fréquence / Intensité	24 V
IP	IP20	Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni
IK	IK02	Température de couleur	RGB
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)	Variation	OUI - variation PWM
Résistance au feu	850°C	Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Mode de montage	Sur équerre ou profilé	Nbre de on/off	15000
Orientation du produit	fixe	Poids net	160 gr
Nombre et type de source	60 LED SMD 5050 circuit / module intégré (non démontable)	Compatible minuterie	OUI
Douille / Culot	Sans	Compatible détection	OUI
Puissance nominale / absorbée	36 W / 36 W		

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0848	FIXATION PL2/PL3/PL4	
0857	EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4	
1022	PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED	
1041	PROFILE PL4 2M JAKLED 65/65RGB	
1343	PROFILE PL2 2M ALU P/FLEXO LED	
55004	CONNEX° ALIM. 4 FILS 50CM RGB	
55006	RACCORD 2BANDES/4FILS 15CM RGB	
55093	PROFILE PE2 2M ALU +DIFF OPALE	
55097	PROFILE PA1 2M ALU ANOD FLEXO	