


KIT JAKLED 60 HR 4000K 2,5M

Code : **55390**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure
IP	IP65
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Sur équerre ou profilé
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	60 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	36 W / 36 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz

Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage fourni (séparé)
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	90 - 94
Flux lumineux total	2900 lm
Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	560 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0848	FIXATION PL2/PL3/PL4	
0857	EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4	
1041	PROFILE PL4 2M JAKLED 65/65RGB	