



Nouveau

# FLEX-LED 21 IP65 3000K 10M

Code : 55460



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure / extérieure
<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Sur équerre ou profilé
<b>Matières / Coloris n°1</b>	gaine cristal / transparent
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	120 LED SMD circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	192 W / 192 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	24 V ; 800 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %

<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IRC / Ra</b>	90 - 94 ( SDCM < 6 )
<b>Faisceau</b>	120 °
<b>Flux lumineux total</b>	20800 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	108 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-25 °C / +50 °C
<b>Variation</b>	OUI - variation PWM
<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Poids net</b>	827 gr
<b>Compatible minuterie</b>	NON
<b>Compatible détection</b>	NON

**Facteur de puissance** 1,00

**Recommandations  
d'installation**

Découpe tous les 50 mm Attention, l'IP65 de ce produit n'est plus garanti si découpe. Fourni avec adhésif 3M Installation préconisée avec profilé si extérieure. Précâblé HO5RN-F 2x 0,75 mm<sup>2</sup>, 15 cm à chaque extrémité. Largeur 13 mm, avec renfort aux extrémités, 16mm max.

**Autres  
commentaires**

Ruban sous gaine translucide. Largeur 16 mm. 120 LED/m, 19,2 W/m, 2080 lm/m.

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
1041	PROFILE PL4 2M JAKLED 65/65RGB	
55093	PROFILE PE2 2M ALU +DIFF OPALE	