



Nouveau

# FLEXICOB RGBW IP65 24V 5M

Code : 55483



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure / extérieure	<b>Température de couleur</b>	RGB + Blanc 4000K
<b>IP</b>	IP65	<b>IRC / Ra</b>	90 - 94 ( SDCM < 6 )
<b>IK</b>	IK02	<b>Faisceau</b>	120 °
<b>Classe</b>	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)	<b>Flux lumineux total</b>	1750 lm
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Efficacité lumineuse</b>	19 lm/W
<b>Mode de montage</b>	Sur équerre ou profilé	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +45 °C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	gaine cristal / transparent	<b>Variation</b>	OUI - variation PWM
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nombre et type de source</b>	560 LED COB circuit / module intégré (non démontable)	<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Poids net</b>	177 gr
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	93 W / 93 W	<b>Compatible minuterie</b>	NON
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	24 V ; 775 mA	<b>Compatible détection</b>	NON
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni		
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %		

**Facteur de puissance** 1,00

**Recommandations  
d'installation**

Découpe tous les 50 mm. Attention, l'IP65 de ce produit n'est plus garanti si découpe. Fourni avec adhésif 3M. Installation préconisée avec profilé si extérieure. Précâblé HO5RN-F 2x 0,75 mm<sup>2</sup>, 15 cm à chaque extrémité.

**Autres  
commentaires**

Ruban sous gaine translucide. Largeur 14 mm. 560 LED/m, 18,6 W/m, 350 lm/m.