




Nouveau

KIT FLEXICOB 15 IP65 3000K 5M

Code : 55496



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure	Température de couleur	3000 K
IP	IP65	IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 6)
IK	IK02	Faisceau	120 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	7300 lm
Résistance au feu	650°C	Efficacité lumineuse	87 lm/W
Mode de montage	Sur équerre ou profilé	Température d'utilisation	-25 °C / +50 °C
Matières / Coloris n°1	gaine cristal / transparent	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	480 LED COB circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	25000
Douille / Culot	Sans	Poids net	847 gr
Puissance nominale / absorbée	84 W / 84 W	Compatible minuterie	NON
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 377 mA	Compatible détection	NON
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage fourni (séparé)	Recommandations d'installation	Découpe tous les 50 mm. Attention, l'IP65 de ce produit n'est plus garanti si découpe. Fourni avec adhésif 3M. Installation préconisée avec profilé si extérieure. Précâblé HO5RN-F 2x 0,75 mm², 15cm à chaque extrémité.
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Autres commentaires	Ruban sous gaine translucide. Largeur 10 mm. 480 LED/m, 16 W/m, 1460 lm/m.
Facteur de puissance	0,97		

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
1022	PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED	
1041	PROFILE PL4 2M JAKLED 65/65RGB	
1343	PROFILE PL2 2M ALU P/FLEXO LED	
55091	PROFILE PE1 2M ALU +DIFF OP	
55093	PROFILE PE2 2M ALU +DIFF OPALE	
55097	PROFILE PA1 2M ALU ANOD FLEXO	