



Nouveau

# KIT FLEXICOB RGBW IP65 5M

Code : 55503



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure / extérieure
<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Sur équerre ou profilé
<b>Matières / Coloris n°1</b>	gaine cristal / transparent
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	560 LED COB circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	93 W / 93 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 417 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage fourni (séparé)
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
<b>Facteur de puissance</b>	0,97

<b>Température de couleur</b>	RGB + Blanc 4000K
<b>IRC / Ra</b>	90 - 94 ( SDCM < 6 )
<b>Faisceau</b>	120 °
<b>Flux lumineux total</b>	1750 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	19 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-25 °C / +50 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Poids net</b>	678 gr
<b>Compatible minuterie</b>	NON
<b>Compatible détection</b>	NON
<b>Recommandations d'installation</b>	Découpe tous les 100 mm. Attention, l'IP65 de ce produit n'est plus garanti si découpe. Fourni avec adhésif 3M. Installation préconisée avec profilé si extérieure. Précâblé HO5RN-F 2x 0,75 mm², 15cm à chaque extrémité.
<b>Autres commentaires</b>	Ruban sous gaine translucide. Largeur 14 mm. 560 LED/m, 18,6 W/m, 350 lm/m.