





Code: **55536** 













## Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure	
IP	IP65	
IK	IK08	
Classe	Classe 2 - double isolation	
Résistance au feu	650°C	
Mode de montage	Accessoires de montage dédiés - voir p.2 de la fiche	
Matières / Coloris n°1	gaine polycarbonate (PC) cristal / transparent	
Orientation du produit	fixe	
Nombre et type de source	296 LED COB circuit / module intégré (non démontable)	
Douille / Culot	Sans	

Facteur de puissance	0,90	
Température de couleur	4000 K	
IRC / Ra	80 - 84 ( SDCM < 6 )	
Faisceau	120 °	
Flux lumineux total	1030 lm	
Efficacité lumineuse	94 lm/W	
Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C	
Variation	NON	
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C	
Nbre de on/off	15000	
Poids net	136 gr	
Compatible minuterie	OUI	

www.aric-sa.fr 1/2



Puissance nominale / bsorbée	11 W / 11 W	Compatible détection	NON
ension / Fréquence / tensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 53 mA		
OR (Light Output	100 %		

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
55543	CONV FF LINECOB 350W+FICHE IP	
55544	CABLE + PRISE IP44 LINECOB	

www.aric-sa.fr 2/2