



Nouveau

# LEXA DALI 37W/3000K BLC/BLC

Code : 56010



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Facteur de puissance</b>	0,95
<b>IP</b>	IP20	<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IK</b>	IK02	<b>IRC / Ra</b>	90 - 94
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>Faisceau</b>	60 °
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Flux lumineux total</b>	3600 lm
<b>Mode de montage</b>	Suspension	<b>Efficacité lumineuse</b>	97 lm/W
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc	<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Matières / Coloris n°2</b>	réflecteur polycarbonate (PC) strié	<b>Durée de vie moyenne</b>	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Nbre de on/off</b>	30000
<b>Nombre et type de source</b>	1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Poids net</b>	0 kg
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 37 W / 37 W	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 169 mA	<b>Recommandations d'installation</b>	Alimentation intégrée dans la rosace. Précâblage 3m. Possibilité de raccourcir le câble.
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)	<b>Câblage</b>	Câble H05RNF 3x1mm <sup>2</sup> , lg 3m.
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %		

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50011	Kit de suspension pour LEXA, blanc	