

Caractéristiques techniques

Référence	BF-ARK3
Panneau solaire	Monocristallin 3 x 0,9 Watts
Batterie	LiFePO4 1300 mAh / 3,7V
Temps de charge	4 à 5 heures
Temps de fonctionnement	8 à 10 heures
Protection	IP64 - IK07
Mode	ON / OFF
Couleur température	3000°K
Matériaux	ABS + Polycarbonate



Pas de câblage,
Pas de tranchée,
Pas de consommation....



BF-ARK3



Manuel d'utilisation

Important

1- La batterie est peu chargée en sortie de fabrication, l'applique ne fonctionnera pas plus de 4 heures lors de sa première utilisation avant son premier cycle de charge.

2- Dans le cas où votre applique n'a pas fonctionné ou n'a pas été installé durant 3 mois, il se peut que la batterie soit complètement déchargée, il faudra alors lui offrir un cycle de chargement complet.

3- Il est important d'offrir un plein ensoleillement à votre produit solaire afin que la batterie puisse se recharger correctement et fonctionner à pleine puissance.

Pour une utilisation optimale de nos produits solaires veuillez lire attentivement nos préconisations d'utilisation des produits solaires.



Avant l'installation

Activer l'applique grâce au bouton ON/OFF au dos du produit. Pour vérifier le bon fonctionnement de votre produit solaire avant l'installation, cacher le panneau solaire, l'applique doit s'allumer.

Si l'applique ne s'allume pas, mettre le produit en plein ensoleillement pour recharger la batterie

Le produit est 100% autonome, la batterie se recharge seule dès le lever du jour.

Veiller au bon choix de l'emplacement. L'applique nécessite un ensoleillement sur les 3 faces des panneaux solaires.

Ne pas ouvrir le produit.

Veiller à offrir un plein ensoleillement à votre produit.



Bouton ON / OFF
au dos du produit



Ajuster les faisceaux




100% autonome
s'allume dès <10 Lux



S'éteint au lever du jour
la batterie se recharge

Inclus

- 1 applique
- 1 gabarit perçage
- 1 manuel d'utilisation
- 2 chevilles
- 2 vis



Installation

