Caractéristiques techniques

Réference	BF-ARK2
Panneau solaire	Monocristallin 1,3 Watts
Batterie	LiFePO4 1300 mAh / 3.7V
Temps de charge	4 à 5 heures
Temps de fonctionnement	8 à 10 heures
Protection	IP64 - IK07
Mode	ON / OFF
Couleur température	3000°K
Matériaux	ABS + Polycarbonate



Important

- 1- La batterie est peu chargée en sortie de fabrication, l'applique ne fonctionnera pas plus de 4 heures lors de sa première utilisation avant son premier cycle de charge.
- 2- Dans le cas où votre applique n'a pas fonctionnée ou n'a pas été installé durant 3 mois, il se peut que la batterie soit complètement déchargée, il faudra alors lui offrir un cycle de chargement complet.
- 3- Il est important d'offrir un plein ensoleillement à votre produit solaire afin que la batterie puisse se recharger correctement et fonctionner à pleine puissance.

Pour une utilisation optimale de nos produits solaires veuillez lire attentivement nos préconsiations d'utilisation des produits solaires.









BF-ARK2



Avant l'installation

Activer l'applique grâce au bouton ON/OFF au dos du produit. Pour vérifer le bon fonctionnement de votre produit solaire avant l'installation, cacher le panneau solaire, l'applique doit s'allumer.

Si l'applique ne s'allume pas, mettre le produit en plein ensoleillement pour recharger la batterie

Le produit est 100% autonome, la batterie se recharge seule dès le lever du jour.

Veiller au bon choix de l'emplacement. L'applique nécessite un plein ensoleillement.

Ne pas ouvrir le produit.

Veiller à offrir un plein ensoleillement à votre produit.





Bouton ON / OFF au dos du produit



100% autonome 'allume dès <10 Lux



S'éteint au lever du jour la batterie se recharge



Inclus

- 1 applique
- 1 gabarit perçage
- 1 manuel d'utilisation
- 2 chevilles
- 2 vis



Installation











