

BF-DL6CCT3W

Gamme Encastré 6 Watts - BBC / RT2012 / RE2020 / Anti-Feu

1 Produit – 3 couleurs de températures possibles

Retrouvez l'ensemble de nos fiches produits sur www.bf-light.com



Caractéristiques techniques

➤ Design et finition

Matériaux : Aluminium/ Polypropylène
Couleur : blanc

➤ Spécificités techniques

Température de couleur :
2700°K / 3000°K / 4000°K

Efficacité lumineuse :

- 2700°K : 105 Lm/W
- 3000°K : 110 Lm/W
- 4000°K : 112 Lm/W

Faisceau : 60°

Puissance Led : 6W

Indices de protection : IP65 / IK04

Durée de vie : 30 000 h // L90/B10

Anti-feu conforme à la norme BS476 21/22 en
30, 60 et 90 minutes

IRC 80

Dimmable : 0% à 100%

Alimentation : AC220 – 240V –

50/60Hz incluse

Classe II



Température de fonctionnement : de -15°C à
+40°C

Garantie 5 ans

➤ Dimensions et poids du produit

Voir schéma ci-dessus

Poids : 265g

- Diamètre encastrement Ø 55 à 70 mm
- Diamètre recouvrement Ø 80 mm

➤ Divers

Façade du spot :

Finition blanche

- Boîtier de connexion automatique avec repiquage.
- Dimensions boîtier : H25 x L75 x l40mm
- Longueur câble entre produit et boîtier : 140 mm
- Sortie du câble d'alimentation par le haut ou en latérale.

• La sélection de température se fait avant
l'installation au dos du produit.



Recouvrable tout isolant dans le
respect des normes en vigueur

Interrupteur de sélection
de température de couleur



- 7 finitions clipsables disponibles en accessoires

Recouvrement carré 85x85mm / rond 82mm

Noir mat : BF-6SB



Alu brossé : BF-6SS



Blanc mat : BF-6SW



Chrome rond : BF-6RC



Chrome carré : BF-6SC



Chrome rond : BF-6RG



Chrome carré : BF-6SG

