## **INTERIEUR > Linéaires SHARK intérieurs**

Référence: 1180120BSM

## SHARK MICRO-ALU blanc SM au CM opale bleu COOL PERF 24VDC

- Couleur visible du produit : blanc, résine opale
   Matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé

- Materiau : aluminium, traitement de la surface : anodise
  Puissance : 9,6W/m
  Flux lumineux : 184lm/m, efficacité lumineuse : 19lm/W
  Couleur de la lumière/température(s) de couleur : bleu
  Nombre de LED : 128LED/m, bandeau COOL PERF
  Classe de protection : III, tension 24VDC
  Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)
- Indice de protection : IP67, compatible volume sdb : 1 Indice de protection contre les chocs : IK10 Résistance environnement : UV/solvants/brouillards salins

- Mode de pose/installation : saillie/suspension
   Durée de vie en heures : 50000, durée de vie nominale L80 / B10 à 25
   C

- Températures de fonctionnement : -20°C/+60°C
  Prix indiqué au centimètre : sur-mesure possible jusqu'à 300cm
  Installation dans profil aluminium d'encastrement carrelage, via clips de fixation ou kit de suspensions (non inclus).



