

Référence: 1181109T

SHARK MICRO-NK alu 1m transparent RGB SOFT PERF 12VDC



- Couleur visible du produit : aluminium, résine transparente
- Matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé
- Puissance : 7,5W/m
- Flux lumineux : 53/161/37lm/m, efficacité lumineuse : 33lm/W
- Couleur de la lumière/température(s) de couleur : RGB
- Nombre de LED : 30LED/m, bandeau SOFT PERF
- Classe de protection : III, tension 12VDC
- Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)
- Indice de protection : IP67, compatible volume sdb : 1
- Indice de protection contre les chocs : IK10
- Résistance environnement : UV/solvants/brouillards salins 1000h/abrasion
- Précâblage : câblé de 1 côté 0,5m 20AWG 4x0,5mm²
- Mode de pose/installation : encastré
- Durée de vie en heures : 50000, durée de vie nominale L80 / B10 à 25 °C
- Températures de fonctionnement : -20°C/+60°C
- Longueur du produit : 100cm. Disponible en sur-mesure au centimètre jusqu'à 300cm
- Installation dans profil aluminium d'encastrement carrelage ou via clips de fixation (non inclus).



IK10

IP67

