

Référence: 118111TNSM

SHARK MICRO-NK noir SM au CM transparent 4000K COOL PERF 24VDC



- Couleur visible du produit : noir, résine transparente
- Matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé
- Puissance : 9,6W/m
- Flux lumineux : 1177lm/m, efficacité lumineuse : 123lm/W
- Couleur de la lumière/température(s) de couleur : blanc 4000K
- Indice de rendu des couleurs : 90, SDCM3
- Nombre de LED : 128LED/m, bandeau COOL PERF
- Classe de protection : III, tension 24VDC
- Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)
- Indice de protection : IP67, compatible volume sdb : 1
- Indice de protection contre les chocs : IK10
- Résistance environnement : UV/solvants/brouillards salins 1000h/abrasion
- Mode de pose/installation : encastré
- Durée de vie en heures : 50000, durée de vie nominale L80 / B10 à 25 °C
- Températures de fonctionnement : -20°C/+60°C
- Prix indiqué au centimètre : sur-mesure possible jusqu'à 300cm
- Installation dans profil aluminium d'encastrement carrelage ou via clips de fixation (non inclus).



Note éne



IP67

IK10



rgétique :

E

