

Référence: 118950SM



SHARK STEP alu SM au CM haut+bas 3000K NARROW FLEX+SOFT PERF 24VDC

- Couleur visible du produit : aluminium, résine opale/résine transparente
- Matériau : aluminium/caoutchouc, traitement de la surface : anodisé
- Puissance : 4,8W/m
- Flux lumineux : 10 + 586lm/m, efficacité lumineuse : 1,4 + 122lm/W
- Couleur de la lumière/température(s) de couleur : blanc 3000K
- Indice de rendu des couleurs : 90, SDCM3
- Nombre de LED : 128LED/m, bandeau NARROW FLEX+SOFT PERF
- Classe de protection : III, tension 24VDC
- Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)
- Indice de protection : IP68, compatible volume sdb : 1
- Indice de protection contre les chocs : IK10
- Résistance environnement : UV/solvants/brouillards salins 1000h/abrasion
- Type éclairage : haut+bas
- Durée de vie en heures : 30000, durée de vie nominale L70 / B10 à 25 °C
- Températures de fonctionnement : -20°C/+60°C
- Prix indiqué au centimètre : sur-mesure possible jusqu'à 300cm
- Mode de pose/installation : nez de marche. Installation avec bandes antidérapantes (incluses). La réglette se visse directement sur le support.



Note éne



IP68

IK10



rgétique :

E

