

Référence: 111020TSM

SHARK TOP VIEW MINI SM au CM transparent souple 3000K FLEX PERF 24VDC



- Couleur visible du produit : blanc, résine transparente
- Souple/rigide : Souple, matériau : polyuréthane
- Puissance : 14,4W/m
- Flux lumineux : 2125lm/m, efficacité lumineuse : 148lm/W
- Couleur de la lumière/température(s) de couleur : blanc 3000K
- Indice de rendu des couleurs : 90, SDCM3
- Nombre de LED : 160LED/m, bandeau FLEX PERF
- Classe de protection : III, tension 24VDC
- Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)
- Indice de protection : IP67, compatible volume sdb : 1
- Résistance environnement : UV/solvants/brouillards salins 1000h
- Rayon de courbure minimum : 50mm
- Durée de vie en heures : 50000, durée de vie nominale L80 / B10 à 25 °C
- Températures de fonctionnement : -20°C/+60°C
- Prix indiqué au centimètre : sur-mesure possible jusqu'à 1000cm
- Mode de pose/installation : saillie. Installation dans profil aluminium, via clips de fixation ou adhésif double face (non inclus).



Note éne



IP67



rgétique :

C

