

Référence: 112001ORSM

SHARK TOP VIEW SM au CM opale rigide 3800K SOFT PERF 24VDC

- Couleur visible du produit : blanc, résine opale
- Souple/rigide : Rigide, matériau : polyuréthane
- Puissance : 4,8W/m
- Flux lumineux : 453lm/m, efficacité lumineuse : 94lm/W
- Couleur de la lumière/température(s) de couleur : blanc 3800K
- Indice de rendu des couleurs : 90, SDCM3
- Nombre de LED : 128LED/m, bandeau SOFT PERF
- Classe de protection : III, tension 24VDC
- Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)
- Indice de protection : IP67, compatible volume sdb : 1
- Indice de protection contre les chocs : IK10
- Résistance environnement : UV/solvants/brouillards salins 1000h/abrasion
- Durée de vie en heures : 50000, durée de vie nominale L80 / B10 à 25 °C
- Températures de fonctionnement : -20°C/+60°C
- Prix indiqué au centimètre : sur-mesure possible jusqu'à 300cm
- Mode de pose/installation : saillie/suspension. Installation dans profil aluminium, via clips de fixation ou adhésif double face (non inclus).



Note éne



IP67

IK10



rgétique :

F

