

Référence: 29441028



Suspension ANOVI UNIVERSAL PENDANT RAIL LED WiZ Pro RGB+TW rond noir mat

- Couleur visible du produit : noir mat
- Forme : rond
- Réglabilité : fixe
- Matériau : aluminium, traitement de la surface : sans traitement
- Puissance : 6W, monté avec : LED'UP UNIVERSAL WiZ Pro
- Flux lumineux : 250-300lm, efficacité lumineuse : 50lm/W
- Couleur de la lumière/température(s) de couleur : RGB+TW 2700K-6500K
- Indice de rendu des couleurs : 80 SDCM5
- Angle de faisceau/optique : symétrique 100°, nid d'abeille basse luminance
- Classe de protection : II/III, tension : 230VAC/18VDC
- Indice de protection : IP20
- Précâblage : adaptateur pour rail triphasé/câblé de 1,5m (ajustable), HO3VV-F 2x0,5mm²
- Dimmable : Oui, variation sans fil via application WiZ
- Durée de vie en heures : 35000, durée de vie nominale L70 / B10 à 25 ° C, températures de fonctionnement : -20°C/+40°C
- Mode de pose/installation : sur rail triphasé
- Raccordement rapide : bornier à repiquage
- Installation sous faux-plafond/sous plafond béton-brique-hourdis. S'adapte à vos envies grâce à sa déclinaison d'accessoires : de multiples possibilités de finitions d'anneaux.



IP20



Note éne

rgétique :

G

