

ANOVI UNIVERSAL BOXE



Plafonnier ANOVI UNIVERSAL BOXE LED 120mm SWITCH carré noir mat

CHAMBRES & CIRCULATIONS | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION |
RESTAURANTS, CAFÉS, BARS

RÉFÉRENCE : **29011016**

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Norme RE : non

Produit Lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisateur : éclairage

Optique dichroïque : oui

Forme : carré

Coloris : noir mat

Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium

Matériau de la verrine : polycarbonate

Traitement de la surface : sans traitement

Note efficacité énergétique (ELR) : F

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Monté avec technologie : LED'UP UNIVERSAL SWITCH

Informations complémentaires : S'adapte à vos envies grâce à sa déclinaison d'accessoires : de multiples possibilités de finitions d'anneaux.

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 66.00 mm

Hauteur du produit : 12.00 cm

Longueur du produit : 6.60 cm

Diamètre d'encastrement du produit : 45.00 mm

Hauteur/profondeur d'encastrement : 23.00 mm

Poids du produit : 501.44 gr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 230VAC/27VDC

Classe de protection : II/III

Dimmable : oui

Type de variation : variation TRIAC

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 2700K/3000K/4000K

Indice de rendu des couleurs : 90

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 6 W

Flux lumineux : 500/525/600 lm

Efficacité lumineuse : 88

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 60°

Type optique/diffuseur/verre : nid d'abeille basse luminance

Réglabilité : fixe

Indice de protection : IP20

Durée de vie en heures : 35000

INSTALLATION

Compatible volume sdb : non

Compatible isolant(s) : soufflés et rouleaux

Précâblage : câblé de 160mm

Type de câblage : H05S-K

Mode de pose/installation : encastré/saillie

Type de fixation : ressorts de fixation/se visse sur le support

Précaution(s) d'installation : Installation sous faux-plafond.


AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 2 Jours

SCHÉMAS TECHNIQUES



IMAGES



ACCESSOIRES

- [Anneau décoratif ANOVI UNIVERSAL carré doré](#) (Référence : 2916)
- [Anneau décoratif ANOVI UNIVERSAL carré cuivre](#) (Référence : 2917)
- [Anneau décoratif ANOVI UNIVERSAL carré aluminium laqué](#) (Référence : 2913)
- [Anneau décoratif ANOVI UNIVERSAL carré blanc mat](#) (Référence : 2910)
- [Anneau décoratif ANOVI UNIVERSAL carré noir mat](#) (Référence : 2915)